

N. art. M124790

DANFOSS RA-FN

Valvola termostatica

Caratteristiche

- Valvola a due vie
- Per tutti gli impianti con bocchettone regolabile di ritorno
- O-ring in EPDM
- Senza prerogolazione

Uso

- Per il montaggio nel ritorno o in caso di mandata e ritorno invertiti

Dati tecnici

Materiale Ottone
 Pressione di esercizio max. 10 bar
 Pressione di collaudo max. 16 bar
 Temperatura di esercizio max. 120 °C

Classificazione

UNSPSC 11.2 41112209

eClass 11.0 22-39-04-09

eClass 12.0 22-39-04-09

eClass 10.1 22-39-04-09



N. articolo	Prezzo lordo	Tipo	Attacco	Valori Kv con Xp=0.5-2.K	N. art. produttore
10083662 923.515.100	25.20 / pz	10/6	3/8	0.56	013G0022
10083663 923.515.110	26.80 / pz	15/6	1/2	0.73	013G0024
10083664 923.515.120	31.40 / pz	20/6	3/4	1.04	013G0026
10083665 923.515.130	64.70 / pz	25/6	1	1.04	013G0028

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

