

N. art. M125083

GWF EAT UPZ + KOAX

Set di montaggio

Caratteristiche

- Montaggio sopra o sotto muro
- Principio della capsula di misurazione

Uso

- Per capsule di misurazione UPZ +m KOAX

Dati tecnici

Campo di regolazione 30 - 90 °C

Stadio di pressione PN 10

Dotazione

- Unità di consegna A
- Connettore monotubo EAT
- Flangia cieca
- Guarnizione piana
- Cappa di protezione per il montaggio
- Istruzioni per il montaggio

Classificazione

eClass 12.0 27-20-04-92**UNSPSC 11.2** 41112201**eClass 11.0** 27-20-04-92**eClass 10.1** 27-20-04-92

N. articolo	Prezzo lordo	Portata nominale Q3 m³/h	DN	Ø filetto	Lunghezza d'ingombro mm
10111240 924.840.100	48.00 / pz	2.5	15	1/2" IG	110
10111241 924.840.110	48.00 / pz	2.5	15	3/4" IG	110
10243262 924.840.120	48.00 / pz	2.5	15	3/4" AG	110

GWF

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

