

N. art. M127228

MAPRESS Riscaldamento

Compensatore assiale

Caratteristiche

- Con manicotti a pressare
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Esterno bianco
- Soffietto in acciaio inox
- Anello di tenuta in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Uso

- Per acqua di riscaldamento
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per acqua di teleriscaldamento ≤ 120 °C
- Esclusivamente per compensare la lunghezza della dilatazione assiale

Dati tecnici

Materiale Acciaio non legato N. materiale 1.0034 E195 (EN 10305)

Pressione di esercizio max. 16 bar


Temperatura di esercizio Da -30° C a +120° C

Classificazione

eClass 12.0 37-21-01-01

0.00000						
eClass 11.0	37-21-01-01					
eClass 10.1	37-21-01-01					
UNSPSC 11.2 40141612						
oClass 12.0	27 24 04 04					

N. articolo	Prezzo lordo	Ø d mm	D mm	La cm	L mm	N. GEBERIT
10295604 911.842.100	212.00 / pz	15	26	+/-0.7	151	23932
10295605 911.842.110	216.00 / pz	18	26	+/-0.7	147	23933
10295606 911.842.120	220.00 / pz	22	31	+/-1.1	106	23934
10295607 911.842.130	230.00 / pz	28	39	+/-1.3	120	23935
10295608 911.842.140	244.00 / pz	35	46	+/-1.3	139	23936
10295609 911.842.150	412.00 / pz	42	59	+/-1.3	149	23937
10295610 911.842.160	446.00 / pz	54	70	+/-1.8	176	23938
10356328	344.00 / pz	76.1	88	+/-2.2	262	23939
10356329	358.00 / pz	88.9	117	+/-2.3	286	23940
10356330	845.00 / pz	108	137	+/-2.3	316	23941









Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fomitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

