

N. art. M127405

HymaxGrip® ridotto

Raccordo multidiametro

Caratteristiche

- Per condutture dell'acqua
- Autobloccante
- Deflessioni angolari fino a 4° per lato
- Con guarnizione EPDM
- In ghisa sferoidale

Dati tecnici

Pressione di esercizio max. 16 bar

Temperatura di esercizio max. - 30° C bis + 50° C °C

Classificazione

eClass 11.0 22-56-02-90

eClass 10.1 22-56-02-90

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 12.0 22-56-02-90



N. articolo	Prezzo lordo	DN	Campo di bloccaggio 1 mm	Campo di bloccaggio 2 mm	Apertura mm	Coppia Nm	N. CPN	N. art. produttore
10297423 369.720.100	1095.00 / pz	200/150	214-264	158-190	24	140/130	741285	6024.200
10297424 369.720.110	1252.00 / pz	200/175	214-264	190-240	24	140/120		6024.201
10297425 369.720.120	1391.00 / pz	250/200	266-316	214-264	24	140/140	741316	6024.250
10297426 369.720.130	1585.00 / pz	300/250	312-362	266-316	24	180/140	741337	6024.300

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

