

N. art. M127407

**HymaxGrip® Flangia**

## Raccordo multidiametro

### Caratteristiche

- Per condutture dell'acqua
- Flangia combinata
- Autobloccante
- Deflessioni angolari fino a 4° per lato
- Con guarnizione EPDM
- In ghisa sferoidale

### Dati tecnici

Pressione di esercizio max. 16 bar

Temperatura di esercizio max. -30 bis +50 °C

### Classificazione

**eClass 11.0** 22-56-02-90

**UNSPSC 11.2** 40142320

**eClass 12.0** 22-56-02-90

**eClass 10.1** 22-56-02-90



N. articolo	Prezzo lordo	DN	Campo di bloccaggio 1 mm	Campo di bloccaggio 2 mm	Apertura mm	Coppia Nm	N. CPN	N. art. produttore
10297434 369.722.100	1022.00 / pz	175	190-215	214-240	24	120		6020.190
10297435 369.722.110	1130.00 / pz	200	214-239	238-264	24	140		6020.214
10297436 369.722.120	1309.00 / pz	250	266-291	290-316	24	140		6020.266
10297437 369.722.130	1472.00 / pz	300	312-337	336-362	24	180	743227	6020.312

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

