

N. art. M130621

Isolationsdübel

Auszugswert:

bis 50 kg (nach Fertigverputz), Styropor
bis 30 kg (nach Fertigverputz), Steinwolle *
bis 80 kg (nach Fertigverputz), Holzfaser **
weiter Details din im Downloadbereich zu finden

Zusätzlich nur bei Pavatex:

Vorbohren zent. DN 13 mm in Tiefe Dübellänge 120 mm

Allgemein Schraube nicht überdrehen

Caratteristiche

- Montage vor und nach dem Verputzen möglich

Verwendung

- Für Montage von Reklamen, Fensterladenanschlag, Storenführungsschienen, Lampen etc. Dazu können handelsübliche Holz- und Spanplattenschrauben verwendet werden mit den folgenden Merkmalen: Bis Durchmesser 4mm funktioniert eine Direktverschraubung, grösser als Durchmesser 4mm ist eine kleinere Vorbohrung empfohlen, max. Schraubendurchmesser 8mm

Lieferumfang

- Set à 30 Befestigungen mit:
- 30 Stk. Styrofix M universal Spiralschrauben
- 3 Stk. Montageschlüssel

Classificazione

eClass 12.0 23-15-22-07**eClass 11.0** 23-15-22-07**eClass 10.1** 23-15-22-07**UNSPSC 11.2** 31162103

| N. articolo | Prezzo lordo | Tipo | Lunghezza mm | dk mm |
|-------------------------|------------------|------------|--------------|-------|
| 10299767 796.220.100 | CHF 178.00 / set | Styrofix M | 120 | 40 |

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

