

N. art. M130806

REMATEC Curaflex® C40

Guarnizione di tenuta

Set composto da:

anelli in acciaio con profilo asimmetrico (DPS), galvanizzati, cromati gialli e rivestiti

guarnizione in elastomero: EPDM con spessore 2 x 40 mm

anello centrale arancione, 3 mm di spessore

Caratteristiche

- Emettizzazione dei passaggi murali
- Impiego nel tubo fodera oppure nel carotaggio del calcestruzzo (vasca bianca)
- Morbida guarnizione EPDM extra larga, ideale per tubi di protezione in plastica
- Per acqua sotto pressione
- Tenuta stagna al gas
- Deviazione angolare delle condotte fino a 8°
- Assorbimento dei movimenti assiali
- Ermeticità doppia
- Ermeticità di lunga durata, senza ritensionamento (non richiede manutenzione)

Classificazione


eClass 10.1 23-07-90-90

UNSPSC 11.2 31181501

eClass 12.0 23-07-90-90

eClass 11.0 23-07-90-90

REMATEC 



N. articolo	Prezzo lordo	Ø foro carotaggio mm	Per Ø tubo mm	N. art. produttore
10301190 368.696.100	224.60 / pz	125	58 - 67	1 03 4 063 125 00
10301191 368.696.110	224.60 / pz	125	68 - 77	1 03 4 075 125 00
10301193 368.696.120	260.90 / pz	150	86 - 94	1 03 4 090 150 00
10301196 368.696.130	338.00 / pz	200	105 - 115	1 03 4 110 200 00
10301216 368.696.140	338.00 / pz	200	116 - 124	1 03 4 125 200 00
10301218 368.696.150	338.00 / pz	200	136 - 145	1 03 4 140 200 00
10301221 368.696.160	499.00 / pz	250	157 - 165	1 03 4 160 250 00
10301224 368.696.170	737.10 / pz	300	198 - 207	1 03 4 200 300 00
10301227 368.696.180	737.10 / pz	300	225 - 233	1 03 4 225 300 00
10301230 368.696.190	873.20 / pz	350	250 - 259	1 03 4 250 350 00
10301232 368.696.200	1088.70 / pz	400	315 - 324	1 03 4 315 400 00
10301234 368.696.210	1485.60 / pz	500	400 - 411	1 03 4 400 500 00

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

