

N. art. M132651

Askoma MS LW 15

Pozzetto portasonda ad immersione

ASKOMA**Caratteristiche**

- Per 2 o 3 tubi capillari con diametro interno di 6.5 mm
- Tenuta stagna su filetto
- In ottone nichelato

Dati tecnici

Tipo LW 15
Ø filetto 1/2 "
Temperatura max. 130 °C
Pressione nominale 10 bar
Ø esterno 17 mm
Ø interno 15 mm

Classificazione**eClass 10.1** 27-20-02-13**eClass 12.0** 27-20-02-13**eClass 11.0** 27-20-02-13**UNSPSC 11.2** 41112216

| N. articolo | Prezzo lordo | lunghezza pozzetto mm |
|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 10233972 906.903.100 | 16.00 / pz | 100 |
| 10233973 906.903.110 | 18.60 / pz | 150 |
| 10233974 906.903.120 | 21.50 / pz | 200 |
| 10233975 906.903.130 | 24.00 / pz | 280 |
| 10233976 906.903.140 | 33.00 / pz | 450 |
| 10233977 906.903.150 | 41.50 / pz | 600 |

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

