

N. art. M133474

Profilo per sottostruttura di terrazze

Profilo in alluminio usato come struttura di supporto nella costruzione di pavimentazioni per esterni. Adatto per il fissaggio a scomparsa delle tavole di pavimentazione. Indefornabile, inossidabile ed estremamente resistente alle intemperie.

Caratteristiche

- Forma dritta
- Indefornabile
- Solido
- Distanza fori 20 mm
- Fori di 5.1 mm

Dati tecnici

Materiale Alluminio

Classificazione

eClass 11.0 22-54-90-90

UNSPSC 11.2 31162301

eClass 12.0 22-54-90-90


eClass 10.1 22-54-90-90

Altre informazioni



1. Tagliare i listelli funzionali in alluminio e le tavole per pavimentazioni esterne nella misura desiderata.
2. Sistemare le tavole tagliate in modo che la loro parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
3. Allineare le tavole su una superficie piana, distanziandole in modo uniforme. Utilizzare a tale scopo il distanziatore Eurotec.
4. Sistemare i listelli funzionali in alluminio sul retro delle tavole (almeno 2 listelli funzionali in alluminio per ogni elemento).
5. Fissare il profilo avvitando nei prefori del profilo 2 viti autoforanti (Ø5x28,5; Ø5x33,5 oppure Ø5x38,5) in corrispondenza di ogni punto di intersezione (tra le tavole e la sottostruttura).
6. Incollare i Kork-Pad nel listello funzionale in alluminio in modo da ottenere una superficie di appoggio pressoché intera.
7. Non resta che capovolgere e posizionare l'elemento finito.

N. articolo	Prezzo lordo	Lunghezza x larghezza x altezza mm
10343635	38.80 / pz	2240 x 34 x 26



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

