

N. art. M133681

OVENTROP Regumat M3-180

Sistema di collegamento caldaia DN32

Gruppo miscelato per il collegamento del generatore di calore al circuito di riscaldamento. Adatto per pompe ad alta efficienza e pompe di circolazione standard (lunghezza di installazione 180 mm) con filetto maschio da 2"

Caratteristiche

- Senza pompa
- Con isolamento universale
- Valvola miscelatrice a tre vie con servomotore

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 95 °C
Pressione di esercizio max. 10 bar
kvs 8.1 m³/h
Attacco filetto maschio 2 "
Interasse 125 mm

Dotazione

- Dispositivo di intercettazione senza bypass con 2 valvole a sfera e 2 termometri
- Supporto a parete
- Tubo flangiato con valvola di ritegno
- Valvola miscelatrice a tre vie con servomotore
- Valvola a sfera davanti alla pompa
- Coibentazione

Classificazione

eClass 11.0 22-39-10-90**UNSPSC 11.2** 41112209**eClass 10.1** 22-39-10-90**eClass 12.0** 22-39-10-90

Altre informazioni

Nota: articolo fornito con mandata a destra. La mandata e il ritorno possono essere invertiti sul posto a seconda delle esigenze

N. articolo	Prezzo lordo	Ø nominale DN	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm
10344620	758.90 / pz	32	530	350	221

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

oventrop

