N. art. M134824

Gomito di raccordo 90°

Con filetto maschio MF 1/2", premontato, doppio
Caratteristiche

- Con inserto fonoassorbente
- Filetto maschio MF 1/2" adatto a MasterFix e MeplaFix
- Raccordo MF 1/2" con tappo di protezione blu
- Tappo di protezione per prova di pressione unica con acqua fredda fino a un massimo di 15 bar / 1500 kPa
- Sostituibile dalla distanza di raccordo AD a AD1

Uso

- Per acqua potabile fredda e calda

Dati tecnici
Materiale Bronzo allo stagno (CuSn5Zn5Pb2-C)
Dotazione

- 2 chiusure finali per gomito d'allacciamento
- Materiale di fissaggio

Classificazione

UNSPSC 11.2 40142309
eClass 12.0 22-56-02-01
eClass 10.1 22-56-02-01
eClass 11.0 22-56-02-01

N. articolo	Q.tà	Prezzo lordo	RMF "	Rp "	arc °	AD cm	AD 1 cm	L cm	L1 cm	l cm	H cm	N. GEBERIT	N. CPN
10349469	5 pz	55.00 / pz	1/2	1/2	90	10	12	24	4	1.4	3.5	632.863.00.2	322612
10349480	5 pz	55.00 / pz	1/2	1/2	90	15.3	7.3	27.3	4	1.4	3.5	632.865.00.2	322612



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.