N. art. M137899

KEMPER Typ 689 03 008

Hygiene Flush Box KHS PRO

Caratteristiche

- Con sensore di flusso
- Particolarmente adatto per edifici sensibili dal punto di vista igienico
- Per il ricambio automatico dell'acqua per garantire il funzionamento in conformità alle norme
- Consente il ricambio turbolento dell'acqua in tubazioni per acqua potabile fino a DN 50
- Con attacco (unità di cambio acqua) per acqua potabile fredda
- Parti metalliche a contatto con il fluido in bronzo antidezincificazione e resistente alla corrosione e all'acqua aggressiva, acciaio inox e plastiche omologate per acqua potabile
- Installazione sia sotto che sopra intonaco
- Montaggio nella costruzione a umido o in moduli prefabbricati
- Telaio di montaggio (con compensazione di profondità) e materiale di fissaggio
- Coperchio sostituibile (con blocco coperchio) con funzione di apertura a pressione e scatto magnetico
- Ampia apertura per ispezione
- Filetto maschio per raccordi filettati a tenuta piatta
- Con funzione di chiusura per la manutenzione
- Elettrovalvola con filtro a maglia fine integrato
- Valvola di misurazione del flusso e della temperatura (Pt1000) per la registrazione delle quantità di risciacquo
- Set di risciacquo montato in fabbrica per la messa in servizio
- Manutenzione senza attrezzi per tutti i componenti funzionali
- Monitoraggio integrato del troppo pieno
- Sifone integrato con tappo antiodore rimovibile
- Scarico libero conforme a DIN EN 1717
- Altezza della chiusura idraulica 50 mm secondo DIN 1986-100
- Larghezza nominale dello scarico DN 40 e DN 50
- Unità di comando PRO

Dati tecnici

Stadio di pressione	PN 10
Grado di protezione	IP 44
Alimentazione	230 V AC

Classificazione

UNSPSC 11.2	30181505
eClass 10.1	22-36-12-90
eClass 12.0	22-36-12-90
eClass 11.0	22-36-12-90

N. articolo	Prezzo lordo	DN	Attacco "		N. CPN	N. art. produttore
10371246	1564.50 / pz	15	3/4	40 / 50	653311	6890300700

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.