

N. art. M137934

**REMS Solar-Push K 60**

## Unità elettrica di riempimento e di risciacquo

Unità elettrica di riempimento e lavaggio, per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi in modo rapido e semplice

Caratteristiche

- Con pompa centrifuga
- Su robusto telaio in acciaio tubolare con ruote ad aria compressa
- Vettori: fluidi termovettori, antigelo, acqua, soluzioni acquose, emulsioni
- Stabile contenitore di plastica con indicatore di livello, amovibile, per una facile pulizia
- Attacco di ritorno con sifone impedisce la formazione di schiuma del fluido all'ingresso nel contenitore di plastica
- Facile da pulire e da riempire grazie alle grandi aperture del contenitore in plastica
- Due pratiche maniglie per facilitare il trasporto del contenitore di plastica

Dati tecnici

Potenza 860 W

Portata 36 l/min

Volume serbatoio 30 l

Temperatura max. 60 °C

Pressione massima 5.5 bar

Lunghezza del tubo 3 m

Dotazione

- 2 tubi flessibili telati trasparenti di PVC ½" T60, 3 m

Classificazione

**eClass 12.0** 27-20-11-92

**eClass 11.0** 27-20-11-92

**eClass 10.1** 27-20-11-92

**UNSPSC 11.2** 45121505

**N. articolo**

10371496

**Prezzo lordo**

788.00 invece di 1020.0000 / pz



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

